

# ÉQUIPEMENT



Retrouvez tous nos  
équipements d'atelier  
et également  
équipements de  
soudure, lubrifiants,  
attelage...



Pour les secteurs du BTP, transport, agriculture et  
industrie pour les professionnels et particuliers.

1. PROTECTION D'ATELIER	4
2. ACCESSOIRES DE SOUDURE	5
3. DEMARRAGE ET SIEGES	6
4. REMORQUE ET BEQUILLE D'APPUI	7
5. ÉPOXY	8
6. DÉGRIPPANT	8
7. NETTOYANT	8
8. LUBRIFIANT	9
9. ADDITIF	9
10. ASSEMBLAGE	10
11. PEINTURE	10
12. COLLAGE	10
13. FUCHS	11

# ÉQUIPEMENT D'ATELIER

## PROTECTION D'ATELIER



### Gants docker

Paume : Croûte de porc  
 Dos : Toile  
 Manchette : Toile  
 Taille : 10  
 Norme : CE cat.1  
 Référence : **ORGTD13AR**



### Gants fourrés

Paume : Fleur de bovin  
 Dos : Toile  
 Manchette : Poignet élastique  
 Taille : 10  
 Norme : CE - 4112  
 Référence : **CE349002**



### Gants cuir

Paume : Fleur de bovin  
 Dos : Fleur de bovin  
 Manchette : -  
 Taille : 6-7-8-9-10-11  
 Norme : CE - 2121  
 Référence : **CE357001xx**



### Gants nitriles

Paume : Nitrile  
 Dos : Nylon-Lycra  
 Manchette : Nylon-Lycra  
 Taille : 7-8-9-10-11  
 Norme : CE cat.2  
 Référence : **MAPNS416Txx**



### Gants hydrocarbures

Paume : Enduit PVC  
 Dos : Enduit PVC  
 Manchette : Enduit PVC  
 Taille : 10  
 Référence : **CE40100110**



### Casque antibruit



Référence : **SOD10415**

### Lunettes de sécurité CE

Référence : **SOD15537**



### Lunettes de meulage



Référence : **SOD15535**

### Bouchons anti-bruit



Référence : **SOD10433**

### Gilet signalisation



Référence : **SOD12174**

### Masque poussière

Référence : **SOD18172**



### Savon



Référence : **PB488239**

### Bobine de papier

Référence : **RE6005003573**



# ACCESSOIRES DE SOUDURE

## CHALUMEAU COUPEUR



Réf :	<b>GCA130511</b>	Chalumeau DARCUT MT 500 acétylène livré avec 1 buse 16/10
Réf :	<b>GCA130513</b>	Chalumeau DARCUT MT 500 propane livré avec 1 buse 16/10

Utilisation sur chantier, en atelier, TP, bâtiment, charpente, tuyauterie ...

## DÉTENDEUR D96



Réf :	<b>GCA10731</b>	Détendeur D96 capoté Oxygène 0-10 bar type F
Réf :	<b>GCA10735</b>	Détendeur D96 capoté Acétylène 0-1.5 bar type H

- Détendeur à usage universel pour bouteille B20 / B50
- Régulateur de pression
- Capot de protection caoutchouc des appareils de mesure

## MASQUE À SOUDER



Réf :	<b>GCA100202</b>	Masque à main sans verre
Réf :	<b>GCA100204</b>	Masque avec serre tête sans verre
Réf :	<b>GCG100211</b>	Lot de verres 105x50 protane teinté N°11
Réf :	<b>GC200005</b>	Masque OPTIMUM ECO à communication clair/sombre automatique

## ÉLECTRODES RUTILES



Réf :	<b>GCC101023</b>	Arc Magic S - Ø 2.5	Qté/bte : 200
Réf :	<b>GCC101024</b>	Arc Magic S - Ø 3.2	Qté/bte : 125
Réf :	<b>GCC101026</b>	Arc Magic S - Ø 0.4	Qté/bte : 85
Réf :	<b>GCC101028</b>	Arc Magic S - Ø 0.5	Qté/bte : 55

Electrode à usage universel utilisé en constructions métalliques, serrurerie, tuyauterie...

## MÉTAL D'APPORT POUR BRASAGE



Réf :	<b>GCB150318EMB</b>	Gazobronze enrobé Ø 0.2
Réf :	<b>GCB130607EMB</b>	Gazargent 30% enrobé Ø 0.2

## DÉMARRAGE



### CABLES DE DÉMARRAGE

- Pour ateliers spécialisés et professionnels
- Longueur 5m
- Câbles 50mm<sup>2</sup>
- 500 Ampères - Pincés bronze

Réf: **UT130011**



### PINCES EN BRONZE

Réf: **MA300465** - Noir 300 A

Réf: **MA300466** - Rouge 300 A

Réf: **MA300601** - Noir 400 A

Réf: **MA300605** - Rouge 400 A



## SIÈGES



### SIÈGE VIGNERON

- Siège avec suspension par amortisseur hydraulique
- Course de la suspension : 120 mm
- Réglage du poids : 50 à 120 kg
- Réglage longitudinal : 220 mm
- Sellerie en polyuréthane expansé


Réf: **AG1000004**



### SIÈGE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

- Siège sans suspension
- Réglage longitudinal : 220 mm
- Sellerie en skaï noir

Réf: **AG3000000**



### SIÈGE STRANDARD SUR GLISSIÈRES

- Siège à glissières avec suspension
- Réglage longitudinal : 220 mm
- Sellerie en polyuréthane expansé

Réf: **MAN128519**



### SIÈGE CONFORT

- Siège sur glissières avec suspension
- Réglage longitudinal : 220 mm
- Réglage du poids : 50 à 120 kg
- Sellerie en skaï noir

Réf: **MAN1760415**



# BÉQUILLES D'APPUI POUR REMORQUE

## BÉQUILLE ROUE

- Blocage de la roue par ressort
- Carré de 70 mm
- Extension 200 mm

Réf: **AG2250000**



## ROUE JOCKEY

- Fourreau Ø 48 mm
- Roue en polyamide Ø 200 mm
- Débattement 200 mm

Réf: **MA400088**



## BÉQUILLE D'APPUI POUR TIMON

- Manivelle latérale
- Charge 5000 kg
- Extension 200 mm

Réf: **SAP5169** - Fixation dessous

Réf: **SAP5170** - Fixation latérale



## TÊTE D'ATTELAGE

- Puissance de traction 750 kg
- Pour boule d'attelage Ø 50 mm
- Montage sur tube carré 50 mm

Réf: **MA300120**



## CHAPE MIXTE

Réf: **MA400099** - 2 trous




## BÉQUILLE CARRÉE

- Commande par manivelle
- Extension 300 mm

Réf: **AG5250000** - Carré de 50 mm

Réf: **AG5600000** - Carré de 70 mm



## BRIDE FIXATION POUR ROUE JOCKEY

- Poignée de blocage

Réf: **MA400090**



## ATTELAGE


### CHAPE D'ATTELAGE

- Force d'attelage sur chape 3.5T
- Force d'attelage sur boule 1.5T

Réf: **MA400092** - 2 trous de fixation

Réf: **MA400012** - 4 trous de fixation

Réf: **MA400095** - Axe de rechange



### ANNEAU TOURNANT

Réf: **SAP5103** - 6T


Réf: **SAP5111** - 11T

Réf: **AG215319** - 17T



### ANNEAU FIXE

Réf: **SAP0005113**



# ÉQUIPEMENT

## ÉPOXY



Système adhésif de type époxy.  
Peut être percé, poncé et peint.  
Résistant aux fortes températures.

Réf: **WYPX35241** - 25ml



Adhésif et garnisseur.  
Plage temp : 50°C à 82°C.  
Peut être percé, poncé et peint.

Réf: **WYPX35233** - 25ml



Adhésif structurant, utilisation sur plastique.  
Plage temp. : -51°C à 121°C

Réf: **WYPX35223** - 25ml



## DÉGRIPPANT



### DEGRILUB

Dégrippe et protège.  
Pour les démontages difficiles sans déformation des filetages.

Réf: **ORA355** - 801



### REDUCE 4

Super dégrissant pour toutes utilisations.  
Pour les démontages difficiles sans déformation des filetages.

Réf: **ORA800** - 800



### WR+

Débarrasse de l'humidité.  
Protège, dépose une fine couche de substances anticorrosives.  
Nettoie et s'introduit sous la saleté.

Réf: **ORA805** - 805



### KARZHAN

Dégrippe, lubrifie et aide au Desserrage.  
Nettoie et évite la corrosion.

Réf: **SOD2450024** - 500ml



### WD40

Dégrippant et protection contre la rouille et la corrosion.

Réf: **SOD10059** - 500ml



## NETTOYANT

### NDI

Indispensable pour le nettoyage avant collage et préparation avant peinture.  
Evaporation très rapide. Nettoie les surfaces métalliques et plastiques, après essai de compatibilité.  
Laisse une surface propre et sèche. Permet d'enlever les vernis de protection.

Réf: **ORA507** - 507



### NET'DEX

Étanchéité pour tubes et raccords filetés.  
Remplace les pâtes et les rubans pour toutes canalisations, bouchons, raccords, gaz, eau...

Réf: **ORA501** - 201



### DEGRYP OIL 10-93

Nettoyant dégraissant.

Réf: **ME411001528500012** - 500ml



## LUBRIFIANT

### HT600

Pâte d'assemblage et de montage à base d'aluminium.  
Pour toutes pièces vissées subissant des températures  
des ambiances oxydants.  
Facilite le démontage des pièces traitées (lubrification  
seiche).

Réf: **ORA601** - 601



### CT 14

Graisse multi-usages EP assurant une durée de  
vie optimisée des organes lubrifiés. Lubrification  
d'organes soumis à des conditions sévères,

Réf: **ORA602** - 602



### ENG CB 612

Graissage des câbles : anti-usure et extrême  
pression.  
Pénètre à l'intérieur du câble pour lubrifier les  
torons et les âmes.  
Excellente tenue à l'eau et à l'humidité.

Réf: **ORA612** - 612



### WSA

Graisse marine.  
Température d'utilisation : -30°C à 130°C.

Réf: **ORA605** - 605



### ORAFLON

Lubrifiant anti-usure et anti-oxydation.

Réf: **ORA705A** - 705



### HUILE DE COUPE

Lubrifiant réducteur de frictions.  
Huile moussante et adhésive.  
Viscosité à 40°C

Réf: **SOD10050** - 400ml



### DRY FUEL DISPERSANT D'EAU

Absorbe l'eau dans les systèmes  
d'alimentation.

Réf: **WYML78151** - 325ml



## ADDITIF



### DIESEL SYSTEM CLEANER

Nettoyant et absorbant pour  
pompes et injecteurs.

Réf: **WYML46751** - 325ml



### DOT-4 LIQUIDE DE FREINS

Liquide de freins 100% synthétique.

Réf: **WYKR10063** - 500ml



### START PILOTE

Démarrage moteur essence ou diesel.  
Fonctionne dans toutes les positions.

Réf: **FIHOLT101130** - 500ml




## ASSEMBLAGE



### BLOCK BAGUE

Fixation des bagues, chemises, inserts, poulies, roulements, avec une forte résistance au cisaillement.

Réf : **ORA314** – 314



### TUBE LOOK C

Étanchéité pour tubes et raccords filetés.

Réf : **ORA367** – 367 (Couleur: brun orangé)



## PEINTURE

### TRACEUR FLUO

Peinture fluorescente.  
Durée de marquage : 12 mois.

- Réf : **SOP141520** - Violet 500ml
- Réf : **SOP141516** - Orange 500ml
- Réf : **SOP141513** - Rouge 500ml
- Réf : **SOP141525** - Rose 500ml
- Réf : **SOP141518** - Vert 500ml
- Réf : **SOP141531** - Blanc 500ml



## COLLAGE

### FREINS FILETS

Adhésif frein-filet.  
Verrouille contre le desserrage lors des vibrations.

- Réf : **WYPX24212** - puissance moyenne, idéal écrous ou boulons de 6 à 20mm / 10ml
- Réf : **WYPX27112** - usage intensif entre 10 et 20mm / 10ml



### ÉTANCHELOOK

Adhésif fluide. Peut être utilisé pour freinage, fixation de bagues et roulements ou étanchéité.  
Plage temp : -60°C à 150°C

Réf : **ORA322** - 322



### JOINT

Remplace les joints découpés sur carters, portes, couvercles... (silicone)

- Réf : **ORA102** - joint bleu auto 102
- Réf : **ORA103** - silicone acétique 103



### NZA B 706

Galvanisation brillante pour protection anticorrosion.

Réf : **ORA706** – 500ml



### BOSTIK 1400

Colle contact liquide, hautes performances.  
Colle pour divers matériaux.

Réf : **CACOLNE0125TUB**



### GAZOBUL

Détecteur de fuites de gaz.

Réf : **GCB140303** – 400ml



Le groupe **FUCHS**, 1er groupe mondial indépendant du graissage présent dans plus de 77 pays, est un acteur majeur du monde des lubrifiants automobiles, agricoles et industriels.

**FUCHS** consacre de très importants moyens à la recherche et au développement pour élaborer des produits à la pointe de l'avancée technologique.

Aussi, c'est en tenant compte des exigences les plus spécifiques que **FUCHS** est heureux de vous proposer des produits aux standards de qualité les plus élevés pour les utilisations les plus variées.

## GAMME TRANSPORT, BTP, AGRICULTURE



## HUILES MOTEURS

	Normes	Applications	Conditionnement
<b>TITAN CARGO MC</b> 15W-40	ACEA E4-98 - API CF Homologué : MB p.228.5 - VOLVO VDS-2 - MAN M 3277 Niveaux de performances : SCANIA Long Drain - Renault V.I. RXD	Lubrifiant longue durée, très hautes performances, UHPD, « Fuel Economy », renforcé avec des bases MC, parfaitement adapté aux exigences des moteurs Diesel modernes de forte puissance, suralimentés ou non.  Prolongation de l'espacement des vidanges jusqu'à 100 000km selon modèles, services et recommandations des constructeurs.	220L 60L 5L
<b>TITAN TRUCK</b> 15W-40	ACEA E3 / B3 - API CG-4 Homologué : MB p.229-3 - Volvo VDS-2 - MAN M 3275 Niveaux de performances constructeurs : SCANIA - DAF - IVECA - RENAULT V.I. RLD	Lubrifiant hautes performances, longue durée, adapté aux exigences des moteurs Diesel modernes les plus performants, suralimentés ou non.  Permet d'allonger les intervalles de vidange en toute sécurité jusqu'à 60 000km selon modèles, services et recommandations des constructeurs.	220L 60L
<b>TITAN UNIVERSAL HD</b> 15W-40	ACEA E2-98 / B2-98 / A2-98 API CF-4 / SJ Homologué : ALLISON C4 - MB p.288.1 / p.229.1 - MAN271 - W505.00 :501.01 - ZF TE-ML 07/03 - SKODA LIAZ 258-2 Niveaux de performances constructeurs : SCANIA - VOLVO VDS	Lubrifiant pour les moteurs Essence et Diesel, suralimentés ou non.  Lubrifiant idéal pour les flottes mixtes, apportant une simplification d'utilisation.	220L 60L 25L 5L
<b>TITAN UNIVERSAL HD</b> SAE 10W	API CE/SG MIL-L-2104 C/D Homologué : CATTO-2 - MB p.288.0 - MAN 270 - MTU - ZF TE - ML 02/03/04/10/14	Lubrifiant monograde pour les moteurs Essence et Diesel suralimentés ou non.  Convient pour certains systèmes hydrauliques, transmissions et compresseurs dans lesquels un lubrifiant moteur monograde est recommandé.	220L 25L

## FUCHS

### HUILES HYDRAULIQUES



	Normes	Applications	Conditionnement
<b>TITAN HYD P</b>	Satisfait aux exigences : CASE POCLAIN, CATERPILLAR, MANITOU, SAMBRON	Lubrifiant hautes performances pour systèmes hydrauliques de matériels de travaux publics.	220L 60L
<b>TITAN HYD HV 32 / HV 46 / HV 68</b>	AFNOR NFE 48603 HV - MAN N 698 - DIN 51524 PART 2 HLP - DENISON HFO - VICKERS  ISO VG 32 : CINCINNATI MILACRON P68 ISO VG 46 : CINCINNATI MILACRON P70 ISO VG 68 : CINCINNATI MILACRON P69	Lubrifiant pour transmissions automatiques, convertisseurs de couples et directions assistées.	220L 60L 25L 5L

### GRAISSES



	Caractéristiques	Applications	Conditionnement
<b>RENOLIT LXC 2</b>	Extrême pression. Savon complexe mixte. Garantie sans métaux lourds ni chlore. <b>Grade NLGI : 2</b> Couleur verte	Application extrême pression des matériels TP et automobiles.  Graissage prolongé sous hautes températures.	180kg 50kg 400g
<b>RENOLIT FE 2</b>	Savon lithium. Extrême pression <b>Grade NLGI : 2</b> Couleur ambrée	Système de graissage centralisé pour camions, semi-remorques, engins de TP et machines agricoles.	180kg 50kg 5kg 400g
<b>RENOLIT GP 2</b>	Anticorrosion. Savon lithium.	Multifonctionnelle pour graissage automobile et agricole en usage normal.	180kg 50kg 5kg 400g
<b>RENOLITAX 2 FG1</b>	Alimentaire. Résistante à la centrifugation, aux fortes températures et aux atmosphères humides.	Tous mécanismes de l'industrie alimentaire, roulements, pignons, chaînes, axes, galets de vis de presses, machines à traire, malaxeurs de produits fromagers, ...	50kg 400g

## HUILES MULTIFONCTIONNELLES



	Normes	Applications	Conditionnement
<b>TITAN HYDRAMOT</b> 15W-40	ACEA CE/SF - API GL4/GL5 - DIN 51524 HLP - MB p.227.1 - CAT TO-2 - AFNOR NFE 48603 HV - ALLISON C4 - CASE MS 1207/1210 - FORD M2C 159C - JOHN DEERE J27 - MASSEY FERGUSON M1139 - MIL-L-2105	Lubrifiant multifonctionnel spécialement élaboré pour les tracteurs de machines agricoles.  Répond au besoin de rationalisation des responsables des parcs de matériels.	220L 60L 25L 5L
<b>RENOGEAR HYDRA ZF</b> 20W-40	JOHN DEERE J20C/D - MF 1127/1135/1141/1143 - CASE MS 1207/1210 - ICH B6 - FIAT - SAME - ALLISON C4 - FORD M2C 134D - KU - BOTA  Préconisé par : VOLVO, BM, KOMATSU, HANOMAG, FURUKAWA pour les essieux et réducteurs de moyeux.	Fluide universel pour transmissions mécaniques spéciales, munies de freins immergés équipant les engins de travaux publics et travaux agricoles.	220L 60L 25L
<b>TITAN FLUID 104</b>	API GL4 - JOHN DEERE J20C/D - MF 1135/1127/119 - FORD M2C 86C/134D - CASE MS 1207/1210 - IH B6	Lubrifiant recommandé par la lubrification des transmissions mécaniques, embrayages et freins immergés.	220L 60L 25L 5L



## HUILES POUR TRANSMISSION

	Normes	Applications	Conditionnement
<b>TITAN GEAR HYP</b> 80W-90	API GL5 - MIL-L2105D  Homologué : MB p.235.0 - MAN 342 - ZF TE-ML 01/05/07	Lubrifiant multigrade, extrême pression pour boîtes de vitesses et ponts hypoides soumis à des conditions de services très sévères.	220L 60L 25L 5L
<b>TITAN ATF 3000</b>	Homologué : MB p.236.6 MAN 339TYPE D - VOITH DIWA FORD MERCON - DEXRON II D	Lubrifiant pour transmissions automatiques, convertisseurs de couples et directions assistées.	220L 60L 25L 5L

