



MANUTENTION



Spécialiste de la
manutention et de
ses accessoires.





Sur site ou en atelier dans les secteurs du BTP,
transport, agriculture et industrie pour les
professionnels et particuliers.

1. ÉLINGUES CHAÎNES	4
2. ACCESSOIRES ÉLINGUES CHAÎNES	6
3. ÉLINGUES TISSUS	9
3. ACCESSOIRES ÉLINGUES TISSUS	11
4. ACCESSOIRES DE MANUTENTION	12

ÉLINGUES CHÂÎNES

ÉLINGUES CHÂÎNES



Elingue à 1 brin



Elingue à 2 brins



Elingue à 2 brins avec crochet de raccourcissement



Elingue à 3 brins






Elingue à 4 brins



Tableau des charges maximales d'utilisation des élingues chaînes en acier allié

Ø Chaîne	Elingue à 1 seul brin	Elingue à 2 brins		Elingue à 3 et 4 brins		Elingue sans fin en nœud coulant
		0° < β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	0° < β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	
		0° < α ≤ 90°	90° < α ≤ 120°	0° < α ≤ 90°	90° < α ≤ 120°	
mm	t	t	t	t	t	t
6	1.12	1.6	1.12	2.36	1.7	1.8
7	1.5	2.12	1.5	3.15	2.24	2.5
8	2	2.8	2	4.25	3	3.15
10	3.15	4.25	3.15	6.7	4.75	5
13	5.3	7.5	5.3	11.2	8	8.5
16	8	11.2	8	17	11.8	12.5
19	11.2	16	11.2	23.6	17	18
20	12.5	17	12.5	26.5	19	20
22	15	21.2	15	31.5	22.4	23.6
26	21.2	30	21.2	45	31.5	33.5
32	31.5	45	31.5	67	47.5	50


- Les chaînes et accessoires de grade 8 ne doivent pas être utilisés en contact avec des bases ou des acides
- Ne jamais faire de nœud avec une élingue de levage
- Ne pas dépasser les Charges Maximales d'Utilisation (C.M.U.)

Certificat de conformité EN 818-4

 <p>H.T.M 4 rue René Gomez - 34420 VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Tél. 04 67 69 20 61 - Fax. 04 67 09 29 91 Siret 425 048 287 00014 - APÉ 291D - N° CEE FR 424230 482 87 SARL au capital de 46 000 €</p>	<p>BRAULT T.P. Route de Lespignan 34500 BÉZIERS</p>
<p>Référence : 200109</p>	<p>BL N° : BL008752</p>
<p>Désignation : Elingue 3 brins</p>	<p>C.M.U. Charge maximale d'utilisation t.</p> 
<p>Quantité : 1</p>	<p>C.M.U. Charge maximale d'utilisation 4,25 t.</p> 
<p>Longueur : 2500 mm</p>	<p>C.M.U. Charge maximale d'utilisation 3 t.</p> 
<p>Diamètre : 8 mm</p>	<p><u>Composition de l'élingue :</u></p> <p>EXC8 - 7500 - Chaîne acier allié grade 8 EXMTS3,5 - 1 - Maille de tête triple soudée EXMJ7/8 - 3 - Maillon de jonction EXCSC7/8 - 3 - Crochet à chape à linguet EXTAG - 1 - Plaquette d'identification</p> <p>Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les prescriptions de l'EN 818-4 et de ses amendements.</p> <p>le 03/12/2001 à Béziers</p> <p>B. BOISSIÈRE Gérant</p> <p>Signature :</p>
<p>CONSIGNES D'UTILISATION :</p> <p>Pour l'utilisation de cette élingue, il convient de se référer à la norme pr EN818-6.</p> <p>Les instructions suivantes doivent impérativement être respectées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (C.M.U.) ➤ NE JAMAIS UTILISER CETTE ÉLINGUE A PLUS DE 200 °C ➤ NE JAMAIS FAIRE DE NŒUD ➤ NE JAMAIS UTILISER CETTE ÉLINGUE EN CONTACT AVEC DES BASES OU DES ACIDÉS 	



ACCESSOIRES ÉLINGUES CHAÎNES




Maille de tête soudée

CODE	Ø Chaîne	
	1 brin	2 brins
EXMS1.5	6/7	
EXMS2.5	8	6
EXMS3.5	10	7
EXMS5		8
EXMS6.5	13	10
EXMS8.5	16	
EXMS11		13




Maille de tête triple soudée

CODE	Ø CHAÎNE	
	3/4 brins	
EXMTS2.5	6	
EXMTS3.5	7	
EXMTS6.5	8	
EXMTS8.5	10	
EXMTS13	13	
EXMTS20	16	




Maillon de jonction

CODE	CMU	Ø Chaîne
	t	mm
EXMJ5/6	1.12	5/6
EXMJ7/8	2.00	7/8
EXMJ10	3.15	10
EXMJ13	5.3	13
EXMJ16	8.00	16
EXMJ18/20	12.50	18/20



Crochet à verrouillage à œil

CODE	CMU	Ø Chaîne
	t	mm
EXXL00	1.12	5/6
EXXL01	2.00	7/8
EXXL02	3.15	10
EXXL03	5.3	13
EXXL04	8.00	16
EXXL05	12.50	18/20



Crochet à verrouillage à chape

CODE	CMU	Ø Chaîne
	t	mm
EXXLC0	1.12	5/6
EXXLC1	2.00	7/8
EXXLC2	3.15	10
EXXLC3	5.3	13
EXXLC4	8.00	16
EXXLC5	12.50	18/20



Crochet à verrouillage à émerillon

CODE	CMU	Ø Chaîne
	t	mm
EXGKE1	2.00	7/8
EXGKE2	3.15	10
EXGKE3	5.3	13
EXGKE4	8.00	16
EXGKE5	12.50	18/20



ACCESSOIRES ÉLINGUES CHAÎNES



Crochet à œil avec linguet forgé

CODE	CMU	Ø Chaîne
	t	mm
EXCS05/6	1.12	5/6
EXCS07/8	2.00	7/8
EXCS010	3.15	10
EXCS013	5.3	13
EXCS016	8.00	16
EXCS018/20	12.50	18/20



Crochet à chape avec linguet forgé

CODE	CMU	Ø Chaîne
	t	mm
EXCSC5/6	1.12	5/6
EXCSC7/8	2.00	7/8
EXCSC10	3.15	10
EXCSC13	5.3	13
EXCSC16	8.00	16
EXCSC18/20	12.50	18/20



Crochet à émerillon avec linguet forgé

CODE	CMU	Ø Chaîne
	t	mm
EXCSE5/6	1.12	5/6
EXCSE7/8	2.00	7/8
EXCSE10	3.15	10
EXCSE13	5.3	13
EXCSE16	8.00	16
EXCSE18/20	12.50	18/20



Griffe de raccourcissement

CODE	CMU	Ø Chaîne
	t	mm
EXGC5/6	1.12	5/6
EXGC7/8	2.00	7/8
EXGC10	3.15	10
EXGC13	5.3	13
EXGC16	8.00	16
EXGC18/20	12.50	18/20



Crochet de raccourcissement à œil

CODE	CMU	Ø Chaîne
	t	mm
EXCR05/6	1.12	5/6
EXCR07/8	2.00	7/8
EXCR010	3.15	10
EXCR013	5.3	13
EXCR016	8.00	16
EXCR018/20	12.50	18/20




Crochet à godet avec linguet forgé

CODE	CMU
	t
EXGH1	1.00
EXGH2	2.00
EXGH3	3.00
EXGH4	4.00
EXGH5	5.00
EXGH8	8.00



ACCESSOIRES ÉLINGUES CHAÎNES



Tendeur d'arrimage à cliquet

Références	Ø Chaîne
COBMACLB08	6-7 mm
VALCRR10	10 mm
VALCRR13	13 mm



Pince lève-buse

Références	Rupture en kg	Ø Chaîne	Longueur chaîne
COBPPDCB6015	1500	7 mm	1 m 50

- Levage et pose des regards de visite en béton circulaires ou rectangulaires
- Mise en place simple grâce à sa très grande force de serrage



Lève bordure

Références	Rupture en kg	Ø Chaîne
TOBX01	100	1000 mm

- Pose de bordures de trottoir normalisées (1mètre)
- Force de serrage importante
- Possibilité d'élingage



Crochet pour tube




Références	CMU/paire kg	Ouverture
TOTB1	1000	0 - 150 mm
TOTB2	2000	0 - 200 mm
TOTB3	3000	0 - 250 mm

- Levage de tuyaux ou tubes horizontaux en matériaux divers
- Crochet à grande ouverture et prise longue muni de poignée (élingues non fournies)




ÉLINGUES TISSUS

Tableau des charges selon le mode d'utilisation



Élingues rondes sans fin		CMU en kg avec une seule élingue ronde, élingue plate ou système de levage à 1 brin				
		accrochage direct sur un seul brin	accrochage par nœud coulant	Angle d'inclinaison β		
				maxi 7°	7° à 45°	45° à 60°
Élingues plates						
Facteur de mode		1.0	0.8	2.0	1.4	1.0
1000 kg	Violet	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
2000 kg	Vert	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
3000 kg	Jaune	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
4000 kg	Gris	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
5000 kg	Rouge	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
6000 kg	Marron	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
8000 kg	Bleu	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
10000 kg	Orange	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg

ÉLINGUES TISSUS



Elingue ronde sans fin

Caractéristiques :



Gaine renforcée

Identification permanente à vie

Répond aux normes européennes EN-NF 1492-2

Certificat individuel de conformité

Références	Couleurs	WLL (t)	Largeur	Longueur Mini	Longueur Maxi
SPECOE30	Violet	1	45 mm	0m75	10m
SPECOE60	Vert	2	48 mm	0m75	10m
SPECOE90	Jaune	3	59 mm	0m75	20m
SPECOE120	Gris	4	68 mm	0m75	20m
SPECOE160	Rouge	5	78 mm	0m75	20m
SPECOE200	Marron	6	83 mm	1m00	50m
SPECOE240	Bleu	8	81 mm	1m50	50m



Elingue en sangle plate

Caractéristiques :

Elingue 100% polyester avec 2 boucles repliées renforcées

Identification permanente à vie

Répond aux normes européennes EN-NF 1492-2

Certificat individuel de conformité

Références	Couleurs	WLL (t)	Largeur	Longueur boucles	Longueur Mini
COBSB201	Violet	1	30 mm	300 mm	1m
COBSB202	Vert	2	60 mm	300 mm	1m
COBSB203	Jaune	3	90 mm	400 mm	1m30
COBSB204	Gris	4	120 mm	400 mm	1m30
COBSB205	Rouge	5	150 mm	500 mm	1m50
COBSB206	Marron	6	180 mm	700 mm	1m90
COBSB208	Bleu	8	240 mm	800 mm	2m20



ACCESSOIRES ÉLINGUES TISSUS

SANGLES D'ARRIMAGE



En 1 partie



Références	Résistance (daN)	Force de serrage (daN)	Largeur (daN)	Épaisseur (mm)	Longueur standard (m)
SP018021	500	150	25	1.1	5
SP018041	2000	500	35	1.5	5
SP018571	5000	800	50	2.8	8

En 2 parties



(X = référence du crochet monté)

Références	Résistance simple (daN)	Résistance double (daN)	Force de serrage (daN)	Largeur (daN)	Épaisseur (mm)	Longueur standard (m)
SP018021X	250	1000	125	25	1.1	5
SP018041X	1000	2000	300	35	1.5	5
SP018571X	5000	10000	800	50	2.8	8



01206



01215



01201



01213



01414



01219



01244

Crochet joker




Références	Couleur	Charge
JOKER-1T	Violet	1 t
JOKER-2T	Vert	2 t
JOKER-3T	Jaune	3 t

- Crochet adaptable sur élingue ronde ou plate
- Permet de lever en toute sécurité sans abîmer l'élingue
- 3 modèles disponibles (1t-2t-3t) de couleurs différentes



Protection pour sangle d'arrimage




COBCO : Coin d'angle pour sangle larg. 50 mm

SP305 : Gaine de protection PVC pour sangle larg.50 mm

COBC24 : Cornière de 2.40 m

ACCESSOIRES DE MANUTENTION




TRANSPALETTE

- Longueur des fourches : 1.12 m
- Largeur : 540 mm
- Capacité de levage : 2500 kg
- Roues directrices en caoutchouc
- Double Bogies uréthane
- Graisseur sur tous les pivots



Réf: **MAN4589617** - Transpalette CBN EUROLIFTER



PLAQUE D'APPUI ET BOX

Références	Dimensions	Capacité (t)
ALFSB30	30x30x4	10
ALFSB40	40x40x5	17
ALFSB50	50x50x6	27
ALFSB60	60x60x6	37
ALFSB70	70x70x6	37

Références	Capacité (t)
ALBOX30	10
ALBOX40	17
ALBOX50	27
ALBOX60	37
ALBOX70	37



D'AUTRES ACCESSOIRES DE MANUTENTION

